

YAWA DDS106



Технічна специфікація

Максимальний розмір листа	1060 × 760 мм
Мінімальний розмір листа	400 × 350 мм
Діапазон матеріалу	Картон: 0,2–1,5 мм Гофрокартон: ≤4 мм
Мінімальне поле	9 мм
Пристрій подачі фольги	– 4 вали подачі фольги в повздовжньому напрямку; – 2 вали подачі фольги в поперечному напрямку;
Максимальний діаметр рулону фольги	250 мм
Серцевина рулону з фольги	1"/3"
Мінімальна ширина фольги	45 мм
Максимальний розмір штампування	1040 × 720 мм
Зони підігріву	12
Температура	0–180°C
Максимальний розмір висічки	1040 × 740 мм
Внутрішній розмір тиснення	1084 × 785 мм
Максимальний тиск	250 тонн
Максимальна швидкість	7500 sph
Головний двигун	11 кВт
Інші двигуни	9 кВт
Загальна потужність	46 кВт
Блок живлення	400 В / 50 Гц / 3 фази + заземлення
Подача повітря	1,0 МПа; 0,6 куб. м/хв
Висота стопи підбирача	1400 мм
Висота стопи укладача	1100 мм
Висота укладача без зупинки	80 мм
Загальна вага	≈ 16 тонн